



Fondations

- 1 Dalot en béton 10 cm sur plateforme de terre compactée
- 2 feuille en rigole L: 22 cm
- 3 plot Ø 25
- 4 Rangée de parpaings 20 x 20 x 40
- 5 Dalle béton 10 cm + ferraille soudée 2x30 Ø 3 mm sur film polyane
- 6 Bande isolante périphérique polystyrène arase feutre bitumeux

Maçonnerie

- 7 Briques creuses 20 x 28 x 57 enduites
- 8 de parement 15 x 20 x 30
- 9 chaînage périphérique béton armé } conduits
- 10 tuyaux préfabriqués } conduits
- 11 bois de double paroi béton 14 x 20

Charpente

- 11 type 'Gang Nail' ou similaire
- 12 isolation thermique laine de verre
- 13 revêtement flexalun sur rampants (sur l'andax ino)
- 14 planches de zing - sous face de porche
- 15 poutres

Couverture

faïence à emboutement scellée au mortier
tuiles mécaniques terre cuite sur lit de bois
tuiles de douille pour sorties de ventilation
étanchéité plomb et zinc
gouttières plastiques - descentes sèches.

Bois
fermetures

- 15 Menuiseries bois dans encadrements métalliques
- 16 Volants bois à l'ampère

Revêtements intérieurs

- 16 Placoplaque : doublage des murs périphériques 30 mm isolation
- 17 Placoplaque pour les cloisons 60 mm 10 mm placo.
- 18 placo lum plafonds

A.FUL LES BOUVREUILS Section 15

1	14.5.76	Mise à jour modification nature isolation fondations epurés 0.20 doublages	Levitt France 42 AVENUE MONTAIGNE PARIS 8 ALM 8200 coupé de Principale le Parc de Villeroy - Marmigny	Exécution EURY
2				
3	8.02.77	Mise à jour.		
	DATE	MODIFICATIONS.	DESSINE L.B. VERIFIE M. APPROUVE G. DATE 14.7.77 ECHELLE EUMPOM	NR 0/5